



KIA V90 CENTER :

-Cône CAT50

-4500 RPM

-Déplacements :-X 96 pouces

-Y 48 pouces

-Z 34 pouces



ENSHU VMC-650 :

-Cône CAT50

-4 axes (diamètre de 10 pouces et "swing" de 16 pouces)

-4000 RPM

-Déplacements :-X 60 pouces

-Y 25 pouces

-Z 29.5 pouces



DORADO VMC-820 :

-Cône BT40

-4 axes (diamètre de 8 pouces et "swing" de 12 pouces)

-10 000 RPM

-Déplacements :-X 32 pouces

-Y 18 pouces

-Z 20 pouces



MANFORD DL 4112 :

-Cône Cat 50

-10 000 RPM

-Déplacements : -X 162 pouces

-Y 50 pouces

-Z 31 pouces



KIHEUG TRAX 1200 LT :

-Cône Cat 50

-5 000 RPM

-5 axes indexable à 1 degré

-Déplacements : -X 240 pouces

-Y 60 pouces

-Z 96 pouces



MAZAK NEXUS 510C-II :

- Cône CAT40**
- 4 axes (diamètre de 10 pouces et "swing" de 14 pouces)**
- 12 000 RPM**
- Déplacements : -X 41 pouces**
 - Y 20 pouces**
 - Z 20 pouces**



MAZAK NEXUS 530C-II :

- Cône CAT40**
- 4 axes (diamètre de 10 pouces et "swing" de 14 pouces)**
- 12 000 RPM**
- Déplacements : -X 41 pouces**
 - Y 20.75 pouces**
 - Z 20 pouces**



MAZAK NEXUS 700 E-II :

- Cône CAT50**
- 4 axes (diamètre de 16 pouces et "swing" de 19.5 pouces)**
- 6 000 RPM**
- Déplacements : -X 80 pouces**
 - Y 27.5 pouces**
 - Z 31 pouces**



Mazak VCU-500A/5X :

-Cône CAT40

-5 axes

-diamètre de 20 pouces

-12 000 RPM

-Déplacements :

- X 19.5pouces

- Y 19.5pouces

- Z 20 pouces



Mazak nexus quick turn 350-II MY:

-3 axes

-Axes de fraisage/perçage

-Capacité de tournage:

-Diamètre 15 pouces



KIHEUG VH – 5000 :

- 4 axes
- Axe de fraisage / perçage
- Capacité de tournage :
- Diamètre 18 pieds
- Hauteur 80 pouces



TAKISAWA LA 250M :

- 4 axes
- Axe de fraisage / perçage
- Capacité de tournage :
- Diamètre 16.5 pouces
- Swing 23 pouces
- Longueur 29 pouces



TAKSISAWA EX – 310 :

- 4 axes
- Axe de fraisage / perçage
- Capacité de tournage :
- Diamètre 14 pouces
- Swing 20 pouces
- Longueur 28 pouces



MAZAK NEXUS MEGATURN 900 :

Capacité de tournage :

-Diamètre 36 pouces

-Hauteur 38 pouces



MAZAK NEXUS QUICKTURN 400-II M :

-3 axes

-Axes de fraisage/perçage

-Capacité de tournage :

-Diamètre 24 pouces

-"Swing" 35 pouces

-Longueur 80 pouces



MAZAK INTEGRIX 35 :

- 4 axes
- Axes de fraisage/perçage droit
- Capacité de tournage :
- Diamètre 20 pouces
- "Swing" 23 pouces
- Longueur 60 pouces



MAZAK INTEGRIX 300-II Y :

- 5 axes
- Axe de fraisage/perçage droit, à l'angle
- Capacité de tournage :
- Diamètre 15 pouces
- "Swing" 22 pouces
- Longueur 40 pouces



MAZAK INTEGRIX J-200 :

- 5 axes
- Axe de fraisage/perçage droit, à l'angle
- Capacité de tournage :
- Diamètre 13 pouces
- "Swing" 19 pouces
- Longueur 19 pouces



KIA SKT 21 LMS :

- 3 axes
- "Sub spindle"
- Axes de fraisage/perçage
- Capacité de tournage :
- Diamètre 10 pouces
- "Swing" 14 pouces
- Longueur 20 pouces



KITAGAWA VARIANT TURN 650 (2x) :

- Capacité de tournage :
- Diamètre 10 pouces
- "Swing" 24 pouces
- Longueur 30 pouces



Tour SHENYANG CA62110C :

- Capacité de tournage :
- Diamètre 32 pouces
- "Swing" 60 pouces
- Longueur 120 pouces



Tour Vertical TOS SK14 :

- Capacité de tournage :
- Diamètre 65 pouces
- Hauteur 55 pouces



Tour SHENYANG CA6250B :

- Capacité de tournage :
- Diamètre 12 pouces
- "Swing" 18 pouces
- Longueur 70 pouces



Tour CY S1760G :

- Capacité de tournage :
- Diamètre 8.5 pouces
- "Swing" 16 pouces
- Longueur 55 pouces



Four à traitement thermique:

- Capacité de surfaces :
- Largeur 14 pouces
- Hauteur 14 pouces
- Profondeur 24 pouces



Surface Grinder B&S Micro Master 818 :

- Capacité de surfaces :
- Z 16 pouces
- X 20 pouces
- Y 8 pouces